

HYBRIDE  
5 5/8"

# PETIT FIXE



Portes et Fenêtres  
Manufacturier

# HYBRIDE 5 5/8"

## PETIT FIXE

### CARACTÉRISTIQUES

1. Cadre en PVC soudé avec extension et façade d'aluminium extrudées.
2. Cadre d'une profondeur de 5 5/8" favorisant le positionnement du vitrage dans la partie chaude du mur.
3. Géométrie étroite favorisant une plus grande surface vitrée et permettant des configurations irrégulières.
4. Profilés de PVC extrudés à base de poudre vierge donnant un fini lustré facile d'entretien.
5. Harmonisé avec les gammes de produits SONIPLASTICS et PORTES DECKO.

### OPTIONS

- A. Verre double ou triple.
- B. Multitude de moulures pour l'intérieur ou l'extérieur.
- C. Plusieurs couleurs extérieures disponibles.

### PERFORMANCES

**Désignation principale :** **Classe CW - PG85 - 1500 x 1500 mm (59 x 59 po) - Type FW**

Pression de calcul positive (PC) : 4080 Pa (85.21 psf)

Pression de calcul négative (PC) : -4080 Pa (-85.21 psf)

Pression d'essai de résistance à la pénétration d'eau : 720 Pa (15.04 psf)

Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air : A3

Résultats obtenus selon les normes :

AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-11 (NAFS 2011), CSA A440S1-09 & CSA A440S1-17

AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-17 (NAFS 2017), CSA A440S1-19



Portes et Fenêtres  
Manufacturier